

# DOP Sterlit-A

Declaration of Performance  
Déclaration de performance

No. 02 Sterlit-A

## 1. TYPE DE PRODUIT

Panneaux de laine de bois à base de ciment pour le revêtement de plafonds, de murs et de façades

## 2. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Panneaux Sterlit à structure ultra-fine (1,0 mm), fine (1,5 mm et 2,0 mm) et normale (/ grossière 3,0 mm) en gris naturel, crème naturel et coloré - classe de résistance au feu EN 13501 B-s1,d0

## 3. USAGE(S) PRÉVU(S) DU PRODUIT DE CONSTRUCTION

Revêtement de plafond, de mur et de façade utilisé soit pour un montage direct (EN 13168)

## 4. NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Stertekt B.V.  
Den Engelsman 5  
NL 6026 RB MAARHEEZE  
Nederland

## 5. SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES DES PRODUITS (AVCP)

AVCP Systeem 3

## 6. ORGANISME NOTIFIÉ, LE CAS ÉCHÉANT



**STERLIT**  
SOLUTIONS EN LAINE DE BOIS

Declaration of performance re Regulation no. (EU) 305/2011 van 1 januari 2013 (Construction Products Regulation,CPR)



## 7. DECLARED PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE STERLIT-A	SPÉCIFICATION DE RÉFÉRENCE
Classe de feu	B-s1,d0	EN 13501:2007+A1:2009
Absorption d'eau	NPD	EN 13168:2012 + A1:2015
Teneur en chlorure	Cl1	
Absorption acoustique	$\alpha_w$ 0,30 - 1,00	
Conductivité thermique laine de bois	0.070 W/mK	
Transmission de vapeur d'eau	MU5	
Drukvastheid 15 - 25 mm	CS(10)200	
Résistance à la pression	NPD	EN 13964:2014
Résistance à la traction	NPD	
Libération d'amiante	Sans amiante	
Libération de formaldéhyde	E1	
Exposition prolongée	C	
CARACTÉRISTIQUES	STERLIT-A	RÉFÉRENCE
Longueur	L2 (+3, -5 mm)	EN 13168:2012 + A1:2015
Largeur	W1 ( $\pm$ 3 mm)	
Épaisseur	T1 (+3, -2 <sup>a</sup> mm)   T1 (+4, -3 <sup>b</sup> mm)	
Angulaire	S2 ( $\leq$ 2 mm)	
Planéité	P2 ( $\leq$ 3 mm)	
Densité	NPD	
Stabilité dimensionnelle	NPD	

## 8. LA PERFORMANCE DES PRODUITS ÉNUMÉRÉS AUX POINTS 1 ET 2 EST CONFORME À LA PERFORMANCE INDIQUÉE AU POINT 7

Cette déclaration de performance est émise sous l'entière responsabilité du fabricant mentionné à la section 4. Signée pour et au nom du fabricant par:

M.J.A. Bax  
Directeur

Maarheeze, 1 avril 2024

Isolco B.V.  
Den Engelsman 5  
NL 6026 RB MAARHEEZE  
T +31 495 599 141  
info@isolco.nl  
www.isolco.nl

Declaration of performance re Regulation no. (EU) 305/2011 van 1 januari 2024 (Construction Products Regulation,CPR)