

## Sterlit STSZC houtschroeven - voor montage van Sterlit combipanelen

STSZC schroeven zijn bestemd voor de montage van Sterlit combipanelen. Ze kunnen in het plaatoppervlak verzonken worden. Hierdoor valt de kop niet op en creëert u het mooiste eindresultaat. De schroeven hebben een 21 mm kop en kunnen zonder voorboren d.m.v. een schroefboormachine met een Torx 40 bit aangedraaid worden. STSZC schroeven zijn electrolytisch gegalvaniseerd. De kleurcoating is afgestemd op onze naturel kleuren en een aantal gekleurde combipanelen.

### Technische informatie

Zelfborende schroef voor montage op hout, minimale plaatsingsdiepte 25 mm (afhankelijk van houtsoort).

Formaat	Kop	Kleur*	Aantal/doos	Max. plaatdikte	Gewicht (kg) per 100
8 x 50 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	25 mm	1,75
8 x 60 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	35 mm	1,85
8 x 80 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	55 mm	2,30
8 x 100 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	75 mm	2,65
8 x 120 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	95 mm	3,15
8 x 140 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	115 mm	3,55
8 x 160 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	135 mm	4,05
8 x 180 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	155 mm	4,45
8 x 200 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	175 mm	4,80
8 x 220 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	195 mm	5,25
8 x 240 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	215 mm	5,75
8 x 260 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	235 mm	6,15
8 x 280 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	255 mm	6,50
8 x 300 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	275 mm	7,15
8 x 320 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	295 mm	7,45
8 x 340 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	315 mm	8,00
8 x 360 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	335 mm	8,20
8 x 380 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	355 mm	8,45
8 x 400 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	375 mm	9,20
8 x 420 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	395 mm	9,40
8 x 450 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	425 mm	10,30

\* Andere kleuren en lengtes op aanvraag

### Verbruik

Voor het aantal schroeven per plaat, alsmede de plaatsing, dient u de montagehandleiding te raadplegen.

### Eigenschappen

#### Oppervlak

gegalvaniseerd

coating kleur


draaddiameter 8 mm

### Toepassingsgebied

Sterlit bevestigingsmaterialen kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. In agressieve omstandigheden adviseren wij roestvrijstalen bevestigingsmaterialen te gebruiken.

### Brandveiligheid

Alle brandproeven volgens EN-13501 van Sterlit combipanelen zijn gedaan met Stertekt-schroeven (STXB), met kleinere afmetingen dan STSZC. Op deze manier bent u verzekerd van een brandveilige montagetechniek. Op verzoek kunnen wij u voorzien van een garantiecertificaat.



## Sterlit STSZC (C4) houtschroeven - voor montage van Sterlit combipanelen

STSZC (C4) schroeven zijn bestemd voor de montage van Sterlit combipanelen. Ze kunnen in het plaatoppervlak verzonken worden. Hierdoor valt de kop niet op en creëert u het mooiste eindresultaat. De schroeven hebben een 21 mm kop en kunnen zonder voorboren d.m.v. een schroefboormachine met een Torx 40 bit aangedraaid worden. STSZC (C4) schroeven zijn electrolytisch gegalvaniseerd. De kleurcoating is afgestemd op onze naturel kleuren en een aantal gekleurde combipanelen.

**Prijzen en levertijden op aanvraag.**

### Technische informatie

Zelfborende schroef voor montage op hout, minimale plaatsingsdiepte 25 mm (afhankelijk van houtsoort).

Formaat	Kop	Kleur*	Aantal/doos	Max. plaatdikte	Gewicht (kg) per 100
8 x 100 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	75 mm	2,65
8 x 120 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	95 mm	3,15
8 x 140 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	115 mm	3,55
8 x 160 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	135 mm	4,05
8 x 180 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	155 mm	4,45
8 x 200 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	175 mm	4,80
8 x 250 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	225 mm	5,95
8 x 300 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	275 mm	7,75
8 x 350 mm	Torx 40, Ø21	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks	325 mm	8,10

\* Andere kleuren en lengtes op aanvraag

### Verbruik

Voor het aantal schroeven per plaat, alsmede de plaatsing, dient u de montagehandleiding te raadplegen.

### Eigenschappen

#### Oppervlak

galvanisering      corrosieklasse C4, volgens ISO 11997-1

coating              kleur

draaddiameter      8 mm

### Toepassingsgebied

Sterlit bevestigingsmaterialen kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. In agressieve omstandigheden adviseren wij roestvrijstalen bevestigingsmaterialen te gebruiken.

### Brandveiligheid

Alle brandproeven volgens EN-13501 van Sterlit Combipanelen zijn gedaan met Stertekt-schroeven (STXB), met kleinere afmetingen dan STSZC (C4). Op deze manier bent u verzekerd van een brandveilige montagemethode. Op verzoek kunnen wij u voorzien van een garantiecertificaat.

