

Bevestigingsmaterialen



STSP slagpluggen voor montage op beton



Inclusief kleurkap met houtwolstructuur boordiameter 8 mm

Minimale plaatsingsdiepte: 30 mm

FORMAAT	KOP	KLEURKAP	PER DOOS	STANDAARD VOORRAAD
8×50 mm	38 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Ja
8×80 mm	38 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Ja
8×110 mm	38 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Ja
8×120 mm	38 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Ja
8×140 mm	38 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Ja
8×170 mm	38 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Ja
8×200 mm	38 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Ja
8×250 mm	38 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	200 stuks	Ja
8×300 mm	38 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Nee

Verbruik

Voor het aantal schroeven per plaat, alsmede de plaatsing, dient u de montagehandleiding te raadplegen.

Toepassingsgebied

Onze bevestigingsmaterialen kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. In agressieve omstandigheden adviseren wij roestvrijstalen bevestigingsmaterialen te gebruiken. (Vraag naar de mogelijkheden)

SLSP slagpluggen voor montage op beton



Inclusief kleurkap met houtwolstructuur boordiameter 8 mm

Minimale plaatsingsdiepte: 30 mm

FORMAAT	KOP	KLEURKAP	PER DOOS	STANDAARD VOORRAAD
8x80 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Nee
8x100 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Nee
8x110 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Nee
8x120 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Nee
8x140 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Nee
8x150 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Ja
8x160 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Nee
8x170 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Nee
8x180 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Ja
8x200 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Nee
8x220 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Ja
8x230 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Ja
8x240 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Nee
8x250 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Nee
8x270 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Nee
8x300 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Nee
8x350 mm	43 mm	grijs, beige, wit en lichtgrijs	250 stuks	Nee

Verbruik

Voor het aantal schroeven per plaat, alsmede de plaatsing, dient u de montagehandleiding te raadplegen.

Toepassingsgebied

Onze bevestigingsmaterialen kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. In agressieve omstandigheden adviseren wij roestvrijstalen bevestigingsmaterialen te gebruiken. (Vraag naar de mogelijkheden)

STXB schroef voor montage op beton



STXB
Zelftappend
boordiameter 6,5 mm.
(afhankelijk van betonkwaliteit)

Standaard plaatsingsdiepte: 25 mm

FORMAAT	KOP	KLEUR	AANTAL/ DOOS
7,5×50 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks
7,5×75 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks
7,5×100 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks
7,5x 110 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks
7,5×125 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks
7,5×135 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks
7,5×150 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks
7,5×175 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks
7,5 x 200mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks
7,5x 225 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks
7,5 x 250mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit 101	100 stuks

Verbruik

Voor het aantal schroeven per plaat, alsmede de plaatsing, dient u de montagehandleiding te raadplegen.

Eigenschappen

Oppervlak	
Galvanisering	electrolytisch
Coating	kleur

Toepassingsgebied

Onze bevestigingsmaterialen kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. In agressieve omstandigheden adviseren wij roestvrijstalen bevestigingsmaterialen te gebruiken.

Brandveiligheid

Alle brandproeven volgens EN-13501 van Sterlit Combipanelen zijn gedaan met Isolco's schroeven. Op deze manier bent u verzekerd van een brandveilige montagemethode. Op verzoek kunnen wij u voorzien van een garantiecertificaat.

STSB schroef voor montage op beton



STSB
Zelftappend
boordiameter 6,5 mm.
(afhankelijk van betonkwaliteit)

Standaard plaatsingsdiepte: 25 mm

FORMAAT	KOP	KLEUR	AANTAL/ DOOS
7,5×50 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit	100 stuks
7,5×75 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit	100 stuks
7,5×100 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit	100 stuks
7,5×125 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit	100 stuks
7,5×135 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit	100 stuks
7,5×150 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit	100 stuks
7,5×175 mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit	100 stuks
7,5 x 200mm	Torx 30, Ø18	naturel grijs en crème, wit	100 stuks

Verbruik

Voor het aantal schroeven per plaat, alsmede de plaatsing, dient u de montagehandleiding te raadplegen.

Eigenschappen

Oppervlak	
Galvanisering	electrolytisch
Coating	kleur

Toepassingsgebied

Onze bevestigingsmaterialen kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. In agressieve omstandigheden adviseren wij roestvrijstalen bevestigingsmaterialen te gebruiken.

Brandveiligheid

Alle brandproeven volgens EN-13501 van Sterlit Combipanelen zijn gedaan met Isolco's schroeven. Op deze manier bent u verzekerd van een brandveilige montagemethode. Op verzoek kunnen wij u voorzien van een garantiecertificaat.