

## Sterlit-N

### De veelzijdige standaard houtwolcementplaat



Sterlit-N is een niet gedroogde standaard houtwolcementplaat gemaakt van twee van de oudste bouwmaterialen: hout en cement. Cement is het bindmiddel voor de houtvezels van sparren die in een mal tot een plaat geperst worden. Deze eenvoudige combinatie maakt een plaat met veel toepassingen en goede eigenschappen.

Sterlit-N is uitermate geschikt als ondergrond voor stucwerk. De grove structuur biedt een ideaal hechtingsoppervlak voor stucwerk. U kunt het als ondergrond gebruiken voor zowel binnen- als buitenmuren.

#### Standaard kleuren

Naturel crème<sup>3</sup>      Naturel grijs

---

#### Vezelbreedtes

Fijne vezel (2,0mm)

---

Normale vezelbreedte (3,0mm)

---

#### Hout keurmerk

PEFC

FSC      standaard

---

## Technische informatie

| Dikte (mm) <sup>2</sup> | L <sup>1</sup> | B   | Rd   | Gewicht/m <sup>2</sup> | Brandklasse |
|-------------------------|----------------|-----|------|------------------------|-------------|
| 15 <sup>3</sup>         | 2000           | 600 | 0,20 | 8,00                   | B-s1,d0     |
| 20                      | 2000           | 600 | 0,30 | 10,00                  |             |
| 25                      | 2000           | 600 | 0,35 | 11,50                  |             |
| 35 <sup>3</sup>         | 2000           | 600 | 0,50 | 14,00                  |             |
| 50                      | 2000           | 600 | 0,75 | 18,00                  |             |

<sup>1</sup> Andere maten op aanvraag

<sup>2</sup> Andere diktes op aanvraag

<sup>3</sup> Niet uit voorraad leverbaar