

Sterlit-A

De decoratieve afwerkingsplaat



Sterlit-A is een gedroogde houtwolcementplaat gemaakt van twee van de oudste bouwmaterialen: hout en cement. Cement is het bindmiddel voor de houtvezels van sparren die in een mal tot een plaat geperst worden. Deze eenvoudige combinatie maakt een plaat met veel toepassingen en goede eigenschappen.

Akoestiek

Sterlit-A heeft een absorptiewaarde van 0,30 - 1,00 (α_w), afhankelijk van de samenstelling en wijze van montage.

Technische informatie

Dikte (mm) ²	L ¹	B	Rd	Gewicht/m ²	Brandklasse
15	1200	600	0,214	8,50	B-s1,d0*
25	1200	600	0,357	12,00	
35	1200	600	0,500	16,30	
50	1200	600	0,714	20,00	

* Bij naturelkleuren kunnen kleurnuances voorkomen

¹ Andere maten op aanvraag

² Andere diktes op aanvraag

³ Niet uit voorraad leverbaar

⁴ Let op: gespoten kleuren worden altijd op naturel grijze basisplaten gespoten

* Brandklasse A2 op aanvraag

Standaard kleuren

Naturel crème*

Naturel grijs*³

Wit gespoten⁴

Overige gespoten kleuren^{3,4}

Vezelbreedtes

Ultrafijne vezel (1,0mm)

Fijne vezel (2,0mm)

Andere vezel-breedtes³

Overig

Hoek- en sluitplaat

Hout keurmerk

PEFC

FSC

standaard